





KONTROLA TVRDOSTI ①

KONTROLA TVRDOSTI ②



KLADNO R3,5

ŽÍHÁNÍ A PÍCKOVÁNÍ PROVEDE ODBĚRATEL ⓒ

~~TVRDOST V ROZMEZÍ 146-195 HB~~ ⓐ

MEZNÍ ÚCHYLKY : KOLMO +2,4 -1,2

ROVNOBĚŽNĚ +2,4 -1,2

ÚKOSY 1:10
HRANY ZAOBLENY R3
PŘESAZENÍ V ŠÍŘCE 1,2 ; V DÉLCE 1,2
OTŘEP V ŠÍŘCE 1,2 , V DÉLCE 1,2
VÝKOVEK DLE ČSN 429030.9
TECH.DODACÍ PŘEDPISY DLE ČSN 420271.00
PÍSKOVÁNO JEMNĚ (kuličky ϕ1-1.2mm) ⓑ
ROVNÁNO
PRŮHYB 0.5
JEHLA PO OSTŘIŽENÍ A DĚROVÁNÍ MAX.2,4

12 040.1 ④

Počet kusů	Název - Rozměr	Polotovar	~~12040.6~~ Mat. konečný	Mat. výchozí	Třída odpadu	6,51 Čistá hmotnost	Hrubá hmotnost	/163086/ Číslo výkresu	Pos.
Poznámka			CAD						

Měřítko			Č. snímku	Změna	Datum	Podpis	Index změny		
	Kreslil 14.6.2004	Ke							X
	Přezkoušel								X
	Norm. ref.			ZK 09/2009	10.7.09	JV	c	1	X
	Výr. projedn.	Schválil 14.6.04	Č. transp.	ZK 12/2007	25.07		b	1	X
		Dne		ZK 09/2006	10.306		a	2	X

Typ SK9-4	Skupina	Starý výkres 5259-491	Nový výkres

profilex s.r.o.

RUKOJEŤ VÝKOVEK

2-5259-492

Počet listů | List